Audebo kan nu kun modtage følgende "Mineralsk affald" til deponi:

Affaldet skal være *uden* indhold af farlige stoffer ! … se grænseværdier på næste side

Øvrigt affald henvises til deponi på AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre www.av.dk

Branche / art	EAK kode	Beskrivelse
Kraftværker og forbrændingsanlæg	10 01 01	Bundaske, slagge og kedelstøv fra kraftværker
	10 01 02	Flyveaske fra kul
	10 01 03	Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ
	10 01 15	Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding
Metalstøberi	10 10 12	Ikke genanvendeligt støbesand • uden indhold af tungmetaller og andre stoffer, der gør affaldet farligt
Fremstilling af glas	10 11 05	Partikelformet materiale og støv
	10 11 10	Affald af råvareblandinger før termisk behandling
	10 11 14	Slam fra polering og slibning af glas, TS skal være > 20 %
	10 11 16	Fast affald fra røggasrensning
	10 11 18	Slam og filterkager fra røggasrensning
Sandblæsning	12 01 17	Affald fra sandblæsning
Byggeri og nedrivning • med et total PCB indhold < 50 mg pr. kg	17 01 07	Beton, mursten, tegl og keramik
	17 05 04	Jord og sten – og klapmaterialer • ikke genanvendeligt og/eller oprensningsegnet • **kun kategori 1 og 2**
	17 06 01	Isoleringsmaterialer **m/ asbest** • **skal være dobbelt emballeret ved modtagelse**
	17 06 04	Isoleringsmaterialer
	17 06 05	Asbestholdige byggematerialer • **skal være dobbelt emballeret ved modtagelse**
	17 06 06	Asbestholdige byggematerialer, **støvende** • **skal være dobbelt emballeret ved modtagelse**
	17 08 02	Gipsbaserede byggematerialer
	17 09 04	Blandet / andet bygnings- og nedrivningsaffald • **indhold af organisk materiale skal være < 50 g pr. kg !** • **ved anmeldelse og deklarering skal det oplyses, hvad affaldet består af!**
Slam fra fremstilling af drikkevand	19 09 99	Slam / okkerslam fra vandværker • **tørstofindhold TS skal være > 15-20 % … og** • **arsen indhold skal være < 0,1 % !**
Mekanisk behandling af affald – ikke andet sted defineret	19 12 09	Mineraler (f.eks. sand, sten)
Affald fra kirkegårde	20 02 03	Ikke genanvendeligt, ikke forbrændingsegnet og ikke-bionedbrydeligt have-/parkaffald

Hvornår opfattes affald som farligt affald ?

Affald karakteriseres som farligt affald, hvis indholdet af farlige stoffer overstiger følgende grænseværdier:

Stof	Vejledende grænseværdi	Enhed
PCB, total	➢ 50	mg / kg
Kulbrinter	➢ 1.000	mg / kg
Arsen	➢ 1.000	mg / kg
Bly	➢ 2.500	mg / kg
Cadmium	➢ 1.000	mg / kg
Krom (VI)	➢ 1.000	mg / kg
Kobber	➢ 2.500	mg / kg
Kviksølv	➢ 2.500 (organisk) ➢ 2.500 (uorganisk)	mg / kg
Nikkel	➢ 1.000	mg / kg
Zink	➢ 2.500	mg / kg
PAH	➢ 1.000	mg / kg
Cyanid, total	➢ 1.000	mg / kg
Klorparafiner, kortkædet	➢ 2.500	mg / kg

NB:

Der bør altid måles på det intakte materiale, inden dette nedknuses og forureningen fortyndes / opblandes.